

Drukarka kolorowa Pro7411WT

DRUKARKA	
Szybkość druku	A4: 34 str./min
Czas otrzymania pierwszego wydruku	9 sekund
Czas nagrzewania	Do 60 s od momentu włączenia zasilania oraz do 35 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii
Szybkość procesora	533MHz
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejsy	Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet
Języki drukowania	Emulacja języka PostScript 3
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP: Protokoły ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x and 6 z pełną obsługą NDS i NDPS: PServer, RPrinter, NDPS przez dedykowaną bramkę OKI NDPS. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Inne: EAP
Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows XP Home / XP Professional (32- i 64-bitowy) / Server 2003 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Vista (32- i 64-bitowy) / 7 (32- i 64-bitowy) / 10 (32- i 64-bitowy); Mac OS X 10.4. do 10.7.x
Zaawansowane funkcje sieciowe i zabezpieczenia	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, Itrwanie adresów MAC, Itrwanie adresów IP, IPSec, SMTP-Auth, wt./wyt. protokołów, zmiana numerów portów dla protokołów
Narzędzia ¹	OKI LPR ² , Gamma Utility
PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników	Podajnik 1: 530 arkuszy (80 g/m ²); podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m ²)
Pojemność opcjonalnych podajników papieru	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m ²); podajnik 3: 530 arkuszy (80 g/m ²)
Maksymalna pojemność podajników	1 690 arkuszy 80 g/m ²
Formaty papieru	Podajnik 1/2/3: A4, A5, B5; podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, koperty 10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), rozmiar niestandardowy (maksymalnie 1200 mm długości łącznie z banerem)
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: 64 do 220 g/m ² ; podajnik uniwersalny: 64 do 250 g/m ²
Taca odbiorcza	350 arkuszy zadrukiem do dołu, 100 arkuszy zadrukiem do góry (80 g/m ²)
JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne ustawienie balansu kolorów

¹ Najnowsze wersje sterowników i informacji dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI;
² Tylko dla systemu Windows; ³ Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

CZCIONKI	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 80 czcionek PostScript
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; maksymalnie RAM: 768 MB
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	220 - 240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Pobór mocy	Typowy: 600 W; maks: 1300 W; tryb gotowości: 100W; tryb oszczędzania energii: <15 W; tryb uśpienia: 1,2 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: 54 dB(A); tryb czuwania: 37 dB(A); w trybie oszczędzania energii: prawie bezgłośnie
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	389 x 435 x 546mm
Waga ³	28kg
Gwarancja	2 lata
Kod produktu	Pro7411WT: 44205445
AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Drugi podajnik papieru	44274502
Trzeci podajnik papieru	44274502
Szafka	01219302
Pamięć	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Pojemniki z tonerem* (6 000 stron)	Biały: 44318659
Pojemniki z tonerem** (11 500 stron)	Cyjan: 44318619; magenta: 44318618; żółty: 44318617
Bęben światłoczuły*** (6 000 stron)	Biały: 01275105
Bęben światłoczuły*** (20 000 stron)	Cyjan: 01275103; magenta: 01275102; żółty: 01275101
Pas transferu (30 000 stron)	44341902
Zespół utrwalający (30 000 stron)	44289103

* Toner: Liczba stron A4 przy 5% pokryciu; ** toner: strony A4 wg standardu ISO/ISC 19798. *** bęben: Średnia liczba wydrukowanych stron A4.
Drukarka dostarczana jest z tonerem na 4 000 stron druku w kolorach cyjan, żółty i magenta oraz 2 300 w kolorze białym.

OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II
ul. Domaniewska 42, 3 piętro
02-672 Warszawa
Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
WWW.OKI.COM/PL

OKI

Open up your dreams